

W318STe

Tiro corto, brillante y compacto.



- **Luminoso proyector WXGA – 3800 ANSI lumens**
- **Lente de tiro corto - 100" de Imagen desde poco más de un metro.**
- **Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-link y comandos telnet LAN**
- **Conectividad fácil – HDMI, VGA, USB y altavoz de 10W**

Tiro corto, brillante y compacto.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	3,800 lumens
Ratio de contraste	22,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	35.64" ~ 302.98" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Brillante), 12000 (Dinámica), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	0.52:1
Distancia de proyección (m)	15.75" - 133.86"
Distancia focal (mm)	7.51
Offset nativo	112%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Salidas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A power 1A, 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Networking	
LAN - control	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (min.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.71 lbs
Net weight	7.41 lbs

