


X354

Luminoso, potente e piccolo



- **Proiettore XGA luminoso - 3400 lumen ANSI**
- **Flessibilità di installazione - Zoom 1.3x**
- **Controllo completo: supporto completo per i comandi di Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Connettività semplice - 2x HDMI, MHL, VGA, alimentazione USB, altoparlante 16W**

Luminoso, potente e piccolo



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3.300 lumen
Rapporto di contrasto	18.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9, 16:10
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonal
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	195
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 7000 (Dinamico), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.49:1 ~ 1.93:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 9.1m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Video Composito, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	16W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Rete	
Controllo - LAN	Yes
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	187W
Consumo (max)	225W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.52kg
Dimensioni	298 x 230 x 96

