

ZU860

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y máxima fiabilidad



- **Proyector DLP WUXGA láser de 8500 lúmenes**
- **Fuente de luz láser de hasta 30.000 horas sin mantenimiento**
- **Resistente al polvo - Probado de forma independiente, certificación IP5X para una fiabilidad total**
- **Flexibilidad de instalación - 7 lentes opcionales que incluyen una lente de tiro ultracorto**

El ZU860 combina un color superior con una consistencia de brillo excepcional. La innovadora tecnología láser ofrece el máximo rendimiento de color, mientras que la fuente de luz láser DuraCore mantiene una consistencia de brillo excepcional.



Specifications

EAN: 5055387662933, Colour: Black



Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	8.500 lumens
Brillo ANSI	8.500
Ratio de contraste	2.000.000:1
Ratio de contraste - dinámico	6.000:1
Ratio de contraste - on/off	2.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone- Vertical	+/-20°
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	Dependent on lens

Info Lámpara

Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica

Distancia de tiro	Dependent on lens
Distancia de proyección (m)	Dependent on lens
Opciones de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens

Conectividad

Conexiones	Inputs 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x Sincronización 3D, 1 x 3G-SDI Outputs 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x Sincronización 3D Control 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45
------------	---

General

Nivel sonoro (típico)	32dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidad 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude M/0ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Disipación de calor	2.235BTU/hour
Contenido de la caja	Pilas AAA, cable de alimentación de CA 3M, tapa para la lente, cable VGA de 1,8 m, CD del manual del usuario, guía de inicio rápido
Modelos inalámbricos opcionales	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking

LAN - control	Yes
LAN	Yes

Corriente

Fuente de alimentación	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	300W
Consumo energético (máx.)	625W

Peso y dimensiones

Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	484 x 529 x 195
Peso bruto	22.6 kg
Peso neto	17.6 kg

