

ZU860

Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность.



- Лазерный DLP проектор WUXGA 8500 люмен
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости
- Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP5X, абсолютная надежность
- Гибкость установки - 7 вариантов объектива, в том числе ультракороткофокусный объектив и сферический



Впечатляющее качество изображения, низкие эксплуатационные расходы и максимальная надежность.

Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP™
Разрешение	WUXGA (1920x1200)
Яркость	8 500лмн
ANSI brightness	8 500
Контрастность	2 000 000:1
Коэффициент контрастности - динамический	6 000:1
Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл.	2 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3, 16:9, 16:10
Коррекция трапецеидальных искажений - горизонтальная	+/-20°
Коррекция трапецеидальных искажений - вертикальная	+/-20°
Равномерность светового потока	90%
Размер экрана	В зависимости от объектива(Диагональ)

Характеристики лампы	
Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики	
Проекционное отношение	В зависимости от объектива
Проекционное расстояние (м)	В зависимости от объектива
Варианты объектива	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens

Совместимость	
Подключения	Входы 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync, 1 x 3G-SDI Выходы 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x 3D sync Контроль 1 x 12В триггер, 1 x RS232, 1 x Проводной пульт ДУ, 1 x RJ45

Общее	
Уровень шума (обычный)	32дБ
Уровень шума (макс.)	35дБ
Совместимость с компьютером	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
2D совместимость	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock
IP rating	IP5X
Меню / языки дисплея	11 языки: Голландский, Английский, Французский, Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский, Португальский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude M/0ft, max humidity 85%
Пульт управления	Проводной пульт ProAV
Тепловыделение	2 235BTU/hour
В комплекте	Батарейки типа AAA, Кабель питания AC 3м, Крышка для объектива, Кабель VGA 1.8м, Руководство пользователя на CD, Руководство пользователя

Optional wireless models	
QuickCast Bundle, QuickCast starter kit	

Сетевое взаимодействие	
LAN контроль	Да
LAN	Да
Питание	
Питание	100 - 240V, 50 - 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	300W
Потребляемая мощность (max)	625W

Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	484 x 529 x 195
Gross weight	22.6 kg
Net weight	17.6 kg

