

UHD52ALV

Projecteur connecté 4K UHD



- **Résolution 4K UHD - Compatible HDR et HLG**
- **Lumineux – 3500 ANSI lumens**
- **Contrôle vocal – Compatible avec Alexa d'Amazon**
- **Tout-en-un – TapCast, lecteur média intégré, sans fil et PureMotion**



Vivez une expérience ultra-connectée grâce au UHD52ALV et ses images lumineuses en 4K ainsi que sa compatibilité avec un assistant vocal ! Profitez d'une excellente profondeur de couleurs, de détails précis et d'un contraste élevé.

Conçu avec les dernières technologies et fonctionnalités, cet appareil compact dispose d'une compatibilité High Dynamic Range (HDR) et HLG, du Full3D, un HDMI 2.0 et un lecteur média intégré. Le UHD52ALV fonctionne également sans fil et est compatible avec l'assistant vocal Alexa ainsi que le service web IFTTT (« If This Then That »). Le système d'interpolation d'images PureMotion est inclus permettant d'éliminer les flous ou saccades d'une image.

Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	500 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	1.21:1 ~ 1.59:1
Distance de projection (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	12.81mm~16.74mm/0.504"~0.659"
Lens shift	Vertical +10%
Offset natif	105%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lecteur Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x USB-A service, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x USB-A sans fil, 1 x USB-A wireless Alexa
Général	
Niveau sonore (type)	25db
Niveau sonore (max)	27db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	5W
Contenu de la boîte	Cache objectif Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique Dongle Wifi WUSB
Input lag	66.00ms
Modèles sans fil en option	WUSB
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	305W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	392 x 281 x 118mm
Poids brut	6.76 kg
Poids net	5.22 kg

