

ZK507-W

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



- **Proyector láser 4K UHD - 5000 lúmenes ANSI**
- **Resolución 4K UHD, compatible con HDR**
- **1.6 x zoom, lens shift vertical**
- **20,000 horas de fuente de luz láser, sin mantenimiento**

Proyector láser 4K UHD de alto brillo



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	5,000 lumens
Ratio de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	26.45" ~ 302.2" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.22:1
Distancia de proyección (m)	51.18" - 366.14"
Zoom	1.6
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Lens shift	Vertical +15%, Horizontal: +/-0%
Offset nativo	100%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x USB-A servicio, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger
General	
Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	UHD: 2160p(24/50/60Hz) / HDTV: 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz) / SDTV : 480i/p, 576i/p
Compatibilidad 3D	Frame packing, Side-by-Side, Top-and-Bottom
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español
Operatividad 24/7	Si
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	5W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN - control	Si
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	274W
Consumo energético (máx.)	423W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	19.61" x 13.03" x 6.73"
Gross weight	27.34 lbs
Net weight	23.24 lbs

