

UHD35STx

Projecteur à courte focale 4K UHD pour le gaming et le divertissement à la maison



- **Une sensation visuelle incroyable grâce à la résolution UHD True 4K - La solution idéale pour le cinéma sur grand écran et les jeux immersifs.**
- **Projection à courte focale - Une grande image de 100" à un peu plus d'un mètre de distance**
- **Éclairage sur la projection - Luminosité de 3600 lumens**
- **Conçu pour offrir au joueur un avantage concurrentiel - Compatible 1080p 240 Hz à 4.2ms et 4K 60Hz à 16.9ms**



Plongez-vous dans un monde de jeux en Ultra HD, de sports en direct et d'émissions télévisées. L'UHD35STx offre d'impressionnantes images lumineuses de haute qualité 4K UHD, un décalage d'entrée ultra-rapide de seulement 4 ms et un taux de rafraîchissement élevé de 240 Hz - parfait pour un avantage concurrentiel dans les jeux.

Doté d'un objectif à courte focale, il peut être placé à un peu plus d'un mètre de la zone de projection tout en créant une image de 100".

Specifications

UPC: 796435814533 , EAN: 5055387666443, Colour: White

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	3 600 lumens
Contraste	1 000 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-40°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0.93m ~ 7.63m (36.43" ~ 300.53") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	240
Durée de vie de la lampe (hrs)	4000 (Lumineux), 15000 (Dynamique), 10000 (Eco)
Optique	
Rapport de projection	0.5:1
Distance de projection (m)	0.4m - 3.3m
Zoom	1
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	7.51mm
Lens shift	Vertical +0%
Offset natif	116%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0 Sorties 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Contrôle 1 x RS232, 1 x Relais 12V
Général	
Niveau sonore (type)	24db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	10 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation AC Télécommande 2 piles AAA Manuel d'utilisation de base
Temps de réponse	4.00ms
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	220W
Consommation énergétique (max)	320W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	315 x 270 x 118mm
Poids brut	4.68 kg
Poids net	3.5 kg

