

## ZU606Te

Yüksek parlaklıkta profesyonel lazer projektör



- Parlak WUXGA lazer projektör - 6.300 lümen
- Tam parlaklıkta 30.000 saat bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı
- 4K ve HDR uyumlu
- HDBaseT Bağlantısı

Sınıfının en küçük projektörü olan ZU606Te ile tanışın. 4K ve HDR uyumluluğu ile 6.300 lümen değerinde ZU606Te, dikey lens kaydırma ve yerleşik 10 W hoparlörler de dahil olmak üzere son derece uzun ömürlü lazer teknolojisine sahip, az bakım gerektiren bir projektördür.



## Specifications

EAN: 5055387664050, Colour: white

EAN: 5055387664333, Colour: Black

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WUXGA (1920x1200)
Parlaklık (Lümen)	6.300
Kontrast Oranı	300.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3, 16:9, 16:10
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-30°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-30°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375~91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24~ 85 Hz (120Hz for 3D)
Uniformity (Yüzde)	85
Ekran boyutu	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000

Optik	
Atma oranı	1.2:1 ~ 1.92:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1.3m - 7.8m
SabitLensZoom	1.6
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	11.66
SabitLensShift	Vertical -100 ~ 120%
Doğal offset	100%
Lens kaydırma	Yes - ( <a href="#">downloads_link</a> )

Bağlantı	
Bağlantılar	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Kompozit video, 1 x Mikrofon 3,5 mm, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x HDBaseT, 1 x S-Video <b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x USB-A gücü 1.5A, 1 x Ses 3,5 mm <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45

LAN Kablosuz Ağ	
	No

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	32
Gürültü Seviyesi Max (Db)	34
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP derecelendirme	IP6x
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

7/24 işlem	Yes
Çalışma koşulları	Sea Level to 10,000 feet (@23°C); manual switch to high altitude mode @5000 feet & above
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Isı Yayımlı (Btu / Saat)	1.521
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDCast Pro

ağ	
LanControl	Yes
LAN Kablosuz Ağ	No
LAN(DHCP)	Yes

Güç	
Güç kaynağı	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	211
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	446

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	374 x 302 x 117
Brüt ağırlık	7.5 kg
Net ağırlık	3.9 kg

Copyright © 2023, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 21012023024411

