

ZH500UST

Lichtstarker 1080p Ultra-Kurzdistanz-Laserprojektor



- **Heller Full HD 1080p Laserprojektor - 5.000 ANSI Lumen**
- **Ultra-Kurzdistanz-Objektiv – ein 100" Bild aus weniger als einem halben Meter Entfernung**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**
- **Staubresistent – Unabhängig getestet, IP5X-Zertifizierung für absolute Zuverlässigkeit**



Beim ZH500UST kommt eine langlebige, wartungsarme DuraCore Laserlichtquelle zum Einsatz. Das lampenlose und filterfreie Design reduziert die Betriebskosten erheblich.

Mit seinem geringen Gewicht von nur 5,7 kg kann dieser Projektor nur wenige Zentimeter von einer Wand oder Projektionsoberfläche entfernt montiert werden und ein Bild von über 100 Zoll (254 cm) anzeigen.

Der ZH500UST unterstützt den 24/7-Betrieb und bietet vielseitige Ausrichtungsmöglichkeiten. Der flexible, leistungsstarke und helle Ultra-Kurzdistanz-Projektor eignet sich bestens für die Installation im Digital Signage Bereich mit geringem Platzangebot, wie zum Beispiel Schaufenster oder Retail Displays.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	5.000Lumen
Kontrastverhältnis	100.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-15°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Horizontale Scan Rate	15.3 ~ 91.1Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	2,29m ~ 3,05m (90° ~ 120°) diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	0,25:1
Projektionsabstand (m)	0,27m - 0,32m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	3.7mm/0.146"
Native Offset	120%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 2 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm Ausgänge 1 x VGA zusammen mit VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 0.5A Steuerung 1 x USB-A Reader, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Mini USB Service
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	35dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP5x
OSD / Display Sprachen	18 Sprachen: Arabisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	1.608BTU/Stunde
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Netzwerk	
LAN - Steuerung	Ja
LAN	Ja
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	250W
Stromverbrauch (max)	400W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	383 x 318 x 111
Gross weight	8,49 kg
Net weight	7,22 kg

