

EH515

Un poderoso proyector



- **Proyector ultra-brillante Full HD 1080p – 5500 ANSI lumens**
- **Instalación flexible – 1.8x zoom**
- **Lens shift Vertical y Horizontal**
- **Corrección geométrica en las 4 esquinas**

Al ofrecer calidad de imagen Full HD, el EH515 es ideal para salas de conferencias, aulas grandes, salas de conferencias, museos y lugares de culto. Este proyector de gran escenario cuenta con un brillo de 5,500 lúmenes y cuenta con múltiples opciones de conexión digital, con dos entradas HDMI y DisplayPort. Para instalaciones más complejas, este proyector está equipado con un amplio rango de zoom, lens shift y una función de ajuste geométrico integrado: ideal para apilar imágenes, paredes irregulares o donde la colocación del proyector es incómoda y debe instalarse en ángulo.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.500 lumens
Ratio de contraste	10.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	0.69m ~ 7.62m (27.2" ~ 300") diagonal



Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	365
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 5000 (Eco+)

Óptica	
Distancia de tiro	1.2:1 ~ 2.16:1
Distancia de proyección (m)	1.3m - 8m
Zoom	1.8
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	17.63 ~ 31.36
Lens shift	Vertical +25%, Horizontal +10%
Offset nativo	105%

Conectividad	
Conexiones	<p>Inputs 1 x DisplayPort, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x VGA (YPbPr/RGB/wireless), 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x Video compuesto, 1 x S-Vídeo, 1 x RS232, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x USB-B ratón/servicio, 1 x Remoto por cable, 1 x 12V trigger, 1 x Audio RCA L&R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p>Outputs 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm</p>

General	
Nivel sonoro (típico)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de corriente AC Control remoto, 2x AAA baterías Manual básico de usuario
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Networking	
LAN - control	Yes

Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	340W
Consumo energético (máx.)	425W

Peso y dimensiones	
Peso	5.9kg
Dimensiones (W x D x H)	424 x 344 x 160

Copyright © 2014, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation, Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 27032020053046