

ZH520

Proyector láser Full HD compacto y ecológico de alto brillo



- **Proyector láser DuraCore brillante Full HD 1080p - 5500 lúmenes y certificación IP6X**
- **Compacto para una fácil instalación - Zoom de 1,3x, 360 grados y proyección vertical**
- **Consumo de energía reducido para una larga vida útil - La tecnología láser DuraCore ofrece una fuente de luz láser sin mantenimiento durante 30.000 horas**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**

El ZH520 es uno de los proyectores láser DuraCore Full HD 1080p más compactos y sencillos de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, ofrece un rendimiento de imagen potente con funciones de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un formato elegante y compacto, hasta un 34 % más pequeño que los modelos Optoma anteriores.¹

Un beneficio adicional es que el ZH520 cuenta con una fuente de alimentación externa que ofrece más confiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.



Specifications

EAN: 5055387667754, Colour: White	
UPC: 796435 44 693 2, Colour: White	
Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5,500 lumens
Ratio de contraste	3,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Uniformidad	75%
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	1.13:1 ~ 1.47:1
Distancia de proyección (m)	39.37" - 314.96"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.90 ~ 21.61
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0 Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (tipico)	29dB
Nivel sonoro (max)	35dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-r
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
Clasificación IP	IP6X
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Condiciones de funcionamiento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 1x batería CR2025 manual de usuario básico
Optional wireless models	
Corriente	
Fuente de alimentación	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (min.)	128W
Consumo energético (máx.)	205W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	10.79" x 8.5" x 4.25"
Gross weight	10.14 lbs
Net weight	7.5 lbs

