

ZH406ST

Kompakter Kurzstanz-Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller Full HD 1080p DuraCore Laserprojektor - 4.200 ANSI Lumen**
- **Kurzstanz Objektiv - 100" Bild aus etwas mehr als einem Meter Entfernung**
- **Ultimative Steuerung - Unterstützt Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle**

Der ZH406ST ist ein kompakter Kurzstanz Full HD 1080p DuraCore Laserprojektor. Konzipiert für einen wartungsfreien, kontinuierlichen Betrieb kann er in nahezu jeder Ausrichtung installiert werden.

Ausgestattet mit zahlreichen Funktionen bietet dieser kompakte Laserprojektor einen eingebauten Lautsprecher, ist 4K- und HDR-kompatibel und wartungsarm mit extrem langlebiger Lasertechnologie. Für die optimale Kontrolle verfügt der Projektor über einen RJ45-Anschluss, mit dem Sie Ihr Netzwerk in mehreren Räumen überwachen und steuern können.

Perfekt für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Museen, die ein klares, helles Bild benötigen.



Specifications

EAN: 5055387663398, Colour: White

EAN: 5055387665644, Colour: Black



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.200Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-15°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146 KHz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 120Hz/Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.92m ~ 7.63m (36.4" ~ 300.5") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden

Optik

Projektionsverhältnis	0.5:1
Projektionsabstand (m)	0.4m - 3.3m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	7.51mm/0.296"
Native Offset	115%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon, 1 x Composite video Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V Trigger, 1 x Micro USB Service, 1 x 3D Sync
------------	--



Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	30dB
Betriebsgeräusch (max)	32dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
360° Darstellung	Ja
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Hitzeverteilung	918BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung

Optionale Wireless Modelle

UHDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Netzwerk

LAN - Steuerung	Ja
-----------------	----

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	206W
Stromverbrauch (max)	269W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	337 x 265 x 122.5
Gross weight	6.22 kg
Net weight	4.55 kg