

ML750ST

Ultra-compact short throw LED projector



- **HD Ready and LED technology - Great for movies, gaming and PC-free presentations**
- **Great connectivity - HDMI, MHL, microSD and built in speaker**
- **Built in media play and optional wireless presentations**
- **Short throw lens, ultra compact and lightweight - only 420g**



The ultra-portable LED ML750ST projector builds upon the popular ML750e but has been engineered with a short throw lens to make it even more flexible for meetings, presentations or movies on-the-go.

Weighing just 420g, this tiny projector features a media player, built-in speaker, native office viewer, microSD card slot and USB connection. HDMI input enables connection to the latest devices or you can present wirelessly from a mobile device using the free HDCast Pro app and optional wireless USB adapter.

Specifications

EAN: 5055387629967, Colour: White

Display/imagem

Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brightness (HK/ANSI)	800/450
Razão de contraste	20.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3, 16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Correção keystone vertical automática	Sim
Taxa de varredura horizontal	15,375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	85%
Tamanho da tela	25" ~ 100" diagonal

Info Lâmpara

Fonte de luz	LED
Vida útil do LED	20.000horas

Óptica

Alcance do throw-ratio	0.8:1
Distância de projeção (m)	16.93" - 135.43"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	8.02mm/0.32"
Offset nativo	100%

Conectividade

Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x Tarjeta microSD, 1 x USB-A lector, 1 x VGA (YPbPr/RGB) Saídas 1 x Audio 3.5mm
----------	---

General

Nível de som (típico)	22dB
Nível de som (máx)	24dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	3D ready
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 12: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Polonês, Português, Russo, Espanhol, Sueco, Turco
Condições de funcionamento	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	1W
Conteúdo da caixa	Carry bag Universal I/O cable AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Compatibilidade do sistema de controle	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Input lag	16.00ms
Optional wireless models	WUSB

Corriente

Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (máx.)	77W

Peso y dimensiones

Dimensões (C x L x A)	4.41" x 4.84" x 2.24"
Gross weight	3.13 lbs
Net weight	0.93 lbs

