

X342e

Proyección brillante



- **Brillante proyector XGA – 3700 ANSI lumens**
- **Fácil conectividad – HDMI, VGA, alimentación USB**
- **Audio claro y potente - altavoz de 10W**
- **Ligero y portátil**

Proyección brillante



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3.700 lumens
Ratio de contraste	22.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
Distancia de proyección (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24
Offset nativo	115%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Control 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (tipico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	3D ready
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Peso	3kg
Dimensiones (W x D x H)	316 x 244 x 108

