


W355

Hell, leistungsstark und handlich



- **Heller WXGA Projektor – 3.600 ANSI Lumen**
- **Flexible Installation – 1,3-facher Zoom**
- **Ultimative Steuerung - Unterstützt Crestron, Extron, AMX, PJ-Link und Telnet LAN Befehle**
- **Einfach verbinden - 2x HDMI, MHL, VGA, USB Power, 16W Lautsprecher**

Hinterlassen Sie mit Ihren Präsentationen einen bleibenden Eindruck: Der lichtstarke W355 liefert auch bei Tageslicht tolle Bilder. Entwickelt für den Gebrauch im Business- und Unterrichtsbereich eignet er sich perfekt für die feste Installation. Er bietet einen großen Zoombereich, Netzwerkfunktionen und Steuerungsfeatures. Außerdem bietet er eine lange Lampenlaufzeit und energiesparende Features, die für geringe Betriebskosten sorgen.



Specifications

| | |
|------------------------------------|---|
| Display/Bild | |
| Display Technologie | DLP |
| Auflösung | WXGA (1280x800) |
| Helligkeit | 3.600Lumen |
| Kontrastverhältnis | 22.000 |
| Bildseitenformat | 16:10 |
| Kompatible Bildformate | 16:9,16:10 |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-40° |
| Horizontale Scan Rate | 15.3 ~ 91.1Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformität | 75% |
| Leinwandgröße | 0.92m ~ 7.65m (36.1" ~ 301.1") diagonale |
| Lampentyp | |
| Lichtquelle | Lampe |
| Watt Lampe | 195 |
| Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu | 5000 (Hell), 7000 (Dynamisch), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Education) |
| Lampenlebensdauer (Education) | 10.000Stunden |
| Optik | |
| Projektionsverhältnis | 1.19:1 ~ 1.54:1 |
| Projektionsabstand (m) | 1.2m - 7.7m |
| Zoom | 1.3 |
| Zoom Typ | Manuell |
| Brennweite (mm) | 16,91 ~ 21.6 |
| Native Offset | 112% |
| Anschluss | |
| Anschlüsse | Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Ausgänge 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x USB-A Power 1A, 1 x Audio 3.5mm Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45 |
| Generelle Infos | |
| Betriebsgeräusch ECO | 29dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 31dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D Kompatibilität | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D Kompatibilität | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| Betriebsbedingungen | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Fernbedienung | Fernbedienung mit Laser- und Mausfunktion |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 16W |
| Standard Zubehör | AC Netzkabel Fernbedienung 2x AAA Batterien Quick Start Card |
| Optionale Wireless Modelle | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Netzwerk | |
| LAN - Steuerung | Yes |
| Stromverbrauch | |
| Stromversorgung | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 187W |
| Stromverbrauch (max) | 225W |
| Gewicht und Maße | |
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 298 x 230 x 96 |
| Gross weight | 3.3 kg |
| Net weight | 2.51 kg |

