

ZU860

Videoproiettore professionale laser ad ottiche intercambiabili, WUXGA da 8.500 lumen con certificazione IP5X contro la polvere



- Videoproiettore professionale laser WUXGA da 8.500 lumen
- Certificazione IP5X contro la polvere - Massima affidabilità e mantenimento delle prestazioni nel tempo
- Nuovo dissipatore termico - Estremamente silenzioso
- Installazione flessibile – 9 ottiche a scelta

Videoproiettore professionale laser WUXGA da 8.500 lumen



Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	WUXGA (1920x1200)
Luminosità	8.500 lumen
Luminosità ANSI	8.500
Rapporto di contrasto	2.000.000
Contrasto - dinamico	6.000:1
Contrasto - full on/off	2.000:1
Aspetto nativo	16:10
Aspetto - compatibile	4:3,16:9,16:10
Trapezio correzione - orizzontale	+/-20°
Trapezio correzione - verticale	+/-20°
Uniformità	90%
Dimensione schermo	Dipende dalla lente

Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

Ottico	
Rapporto di tiro	Dipende dalla lente
Distanza Proiettore (m)	Dipende dalla lente
Opzioni Lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens

Connessioni	
Connessioni	Ingressi 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync, 1 x 3G-SDI Uscite 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x 3D sync Controllo 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45

Generale	
Livello rumore (tipico)	32dB
Livello rumore (max)	35dB
Compatibilità PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilità 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington
Valutazione IP	IP5X
OSD / lingue visualizzate	11 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude M/0ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando ProAV a filo
Dissipazione di calore	2.235BTU/hour
Contenuto della confezione	Telecomando, Batterie
Modulo wireless opzionale	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Rete	
Controllo - LAN	Si
LAN	Si

Potenza	
Alimentatore	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	300W
Consumo (max)	625W

Peso e dimensioni	
Dimensioni	484 x 529 x 195
Peso lordo	22.6 kg
Peso netto	17.6 kg

