


ZU1300

Qualidade de imagem espetacular, baixa manutenção e confiabilidade máxima



- **Projektor a laser WUXGA DLP de alto brilho - 14.400 lúmens**
- **Tecnologia laser DuraCore - Até 30.000 horas de fonte de luz laser**
- **Resistente ao pó - Testado independentemente, certificado IP6X para total confiabilidade**
- **Flexibilidade de instalação - 7 opções de lentes intercambiáveis, incluindo uma lente de alcance ultracurto**



O ZU1300 oferece recursos aprimorados, como mesclagem e distorção de bordas integradas, além de compatibilidade com 4K HDR. Parte da linha de laser DuraCore, ele combina uma fonte de luz de vida útil mais longa e uma certificação independente de poeira com classificação IP para maior tranquilidade.

Oferecendo até 30.000 horas surpreendentes, este projetor alcança uma reprodução de cores superior, produzindo imagens realistas visualmente impressionantes com detalhes excepcionais.

Specifications

UPC: 796435 44 609 3, EAN: 5055387666337, Colour: Black

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WUXGA (1920x1200)
Brilho	14.400Lúmens - Brilhante
ANSI brightness	12.000
Razão de contraste	2.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9,16:10
Correção keystone - Horizontal	+/-20°
Correção keystone - Vertical	+/-20°
Uniformidade	90%
Tamanho da tela	Dependente da lente

Info Lámpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas

Óptica	
Alcance do throw-ratio	Dependente da lente
Distância de projeção (m)	Dependente da lente
Opções de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50
Lens shift	Sim - {{downloads_link}}

Conectividade	
Conexões	Entradas 2 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI Saídas 1 x 3D sync, 1 x HDMI Controle 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x USB-A power 2A, 1 x 12V trigger, 1 x RJ45

General	
Nível de som (típico)	37dB
Nível de som (máx)	39dB
Compatibilidade com PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidade 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 11: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Indonésio, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%
Controle remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Conteúdo da caixa	Bateria AAA, cabo de alimentação CA 3M, tampa da lente, cabo VGA 1,8m, CD do manual do usuário, guia de início rápido
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

Networking	
LAN	Sim

Corriente	
Fonte de alimentação	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	465W
Consumo de energia (máx.)	955W

Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	19.06" x 20.83" x 8.19"
Gross weight	59.52 lbs
Net weight	46.3 lbs

