

EH319USTi

Proiettore interattivo 1080p Ultra Short Throw



- **TouchBeam finger touch interattivo**
- **Proiettore Luminoso Full HD 1080p - 3500 ANSI Lumen**
- **Obiettivo a ottica ultra corta - immagine da 100" a meno di mezzo metro di distanza**
- **Ultimate Control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e comandi Telnet LAN**

Proiettore interattivo 1080p Ultra Short Throw



Specifications

| | |
|---------------------------------|---|
| Display/immagine | |
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Luminosità | 3.500 lumen |
| Rapporto di contrasto | 18.000 |
| Aspetto nativo | 16:9 |
| Aspetto - compatibile | 4:3 |
| Trapezio correzione - verticale | +/-5° |
| Scan rate Orizzontale | 15.3 ~ 91.1Khz |
| Scan rate Verticale | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformità | 85% |
| Dimensione schermo | 2.03m ~ 2.54m (80" ~ 100") diagonal |
| Info Lampada | |
| Sorgente Luce | Lampada |
| Watt lampada | 260 |
| Durata Lampada (ore) | 3000 (Luminoso), 5000 (Dinamico), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 10000 (Educazionale) |
| Durata lampada (edu) | 10.000ore |
| Ottico | |
| Rapporto di tiro | 0.25:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 0.45m - 0.59m |
| Tipo Zoom | Fisso |
| Focale (mm) | 3.72 |
| Offset nativo | 118% |
| Connessioni | |
| Connessioni | <p>Ingressi 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R</p> <p>Uscite 1 x VGA condivisa con VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 2A</p> <p>Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB mouse/service, 1 x 3D sync</p> |
| Generale | |
| Livello rumore (tipico) | 28dB |
| Compatibilità PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| Compatibilità 3D | Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password |
| OSD / lingue visualizzate | 24 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco |
| Condizioni operative | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m |
| Telecomando | Telecomando dati con laser e funzione mouse |
| Interattivo | TouchBeam |
| Numero altoparlanti | 1 |
| Watt per speaker | 16W |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione CA Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base Modulo TouchBeam Cavo interattivo 5 m Cavo USB 2x penne passive |
| Modulo wireless opzionale | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Rete | |
| Controllo - LAN | Si |
| Potenza | |
| Alimentatore | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 200W |
| Consumo (max) | 235W |
| Peso e dimensioni | |
| Peso netto | 4.85kg |
| Dimensioni | 385 x 310 x 120 |

