

W340UST

Ultra short throw projector



- **Bright WXGA projector - 4000 ANSI lumens**
- **Ultra short throw lens - 100" image from less than half a metre away**
- **Ultimate control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Feature packed - Four corner adjustment, Office viewer, optional wireless presentations**



Specifications

EAN: 5055387664463, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WXGA (1280x800)
Parlaklık (Lümen)	4.000
Kontrast Oranı	22.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-4°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-4°
Yatay Tarama Hızı (Hz)	15.375 ~ 91.147
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	80
Ekran boyutu	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	240
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik	
Atma oranı	0.27:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.49m - 0.66m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	3.72mm/0.146"
Doğal offset	118%

Bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm, 2 x USB-A okuyucu / kablosuz Outputs 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45

LAN Kablosuz Ağ	
	Yes - optional

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	26
Gürültü Seviyesi Max (Db)	28
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLiang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	16
Kutuda	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

ağ	
LanControl	Yes
LanDisplay	Yes
LAN Kablosuz Ağ	Yes - optional

Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	200
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	275

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	343 x 383 x 112
Brüt ağırlık	5.73 kg
Net ağırlığı	4.87 kg

