

EH400+

Full HD 1080p, parlak ve güçlü



- Parlak Full HD 1080p projektör – 4000 ANSI lümen
- Kurulum esnekliği – 1,3x yakınlaştırma
- Üstün Kontrol - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link ve Telnet LAN komutları için tam destek
- Kolay bağlantı - HDMI, VGA, USB Güç, 10 W hoparlör, RJ45

İlk 4.000 lümenli, küçük, hafif EH400+ projektörle mükemmelliği deneyimleyin. Bu model, sınıflardan iş toplantılarına kadar profesyonel kullanım da dahil olmak üzere birçok amaç için herhangi bir zamanda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Benzer bir atışa sahip eski LCD projektörlerin yerini alacak şekilde tasarlanan bu projektör, en yüksek kalitede yansıtılan renkler, uzun lamba ömrü ve düşük toplam sahip olma maliyeti sunar.



Specifications

EAN: 5055387642218, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	4.000
Kontrast Oranı	22.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.3 ~ 91.1
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	75
Ekran boyutu	0.94m ~ 7.66m (36.9" ~ 301.4") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	220
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Lamba ömrü (eğitim) / saat	10.000
Optik	
Atma oranı	1.13:1 ~ 1.47:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1.2m - 7.5m
SabitLensZoom	1.3
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	16.91mm~21.6mm/0.666"~0.85"
Doğal offset	115%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 2 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x S-Video, 2 x Ses 3,5 mm Outputs 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x USB-A gücü 1A, 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	29
Gürültü Seviyesi Max (Db)	31
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Proj3DType	
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLiang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	204
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	266
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	298 x 230 x 96
Brüt ağırlık	3.5 kg
Net ağırlığı	2.98 kg

