

# ZU2200

Ultra parlak profesyonel WUXGA lazer projektör



- Yüksek parlaklıkta WUXGA DLP lazer projektör - 22.000 lümen
- Üstün kurulum esnekliği - Sekiz değiştirilebilir lens
- Üstün güvenilirlik - Yerleşik artıklık modu
- Çarpıcı gerçekçi görüntüler - Saf motor video işleme ve renk eşleştirme

Yüksek parlaklığa sahip ZU2200 profesyonel lazer projektör, eğlence, sergi ve dijital tabela pazarları dahil olmak üzere üst düzey kurulumlara yönelik ihtiyacı karşılar. Optoma'nın Ultra Parlak Serisinin bir parçası olan bu projektör, en karmaşık kurulumların bile ihtiyaçlarını karşılamak için 22.000 lümenlik inanılmaz derecede yüksek parlaklık ve sekiz değiştirilebilir lensle olağanüstü esneklik sunar.



## Specifications

EAN: 5055387665729, Colour: Black

### Ekran ve görüntü

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Görüntü Teknolojisi      | DLP               |
| Doğal Çözünürlük         | WUXGA (1920x1200) |
| Parlaklık (Lümen)        | 22.000            |
| ANSI parlaklığı          | 18.500            |
| Kontrast Oranı           | 2.000.000         |
| Doğal en boy oranı       | 16:10             |
| Desteklenen en-boy oranı | 16:9,16:10        |
| Ekran boyutu             | Dependent on lens |

### Lamba bilgisi

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Işık Kaynağı      | DuraCore MultiColor Laser |
| ProjLaserSaatleri | 30.000                    |

### Optik

|                        |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atma oranı             | Dependent on lens                                                                                                                                                                           |
| ProjeksiyonMesafeMetre | Dependent on lens                                                                                                                                                                           |
| Lens seçenekleri       | BX-CTA11, 0.65~0.75:1<br>BX-CTA18, 0.84~1.02:1<br>BX-CTA19, 1.02~1.36:1<br>BX-CTA20, 1.2~1.5:1<br>BX-CTA21, 1.5~2.0:1<br>BX-CTA22, 2.0~4.0:1<br>BX-CTA23, 4.0~7.2:1<br>BX-CTA27, 7.2~10.8:1 |

### bağlantı

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantılar | <b>Inputs</b> 1 x RS232, 1 x 3D senkronizasyon, 1 x kablolu uzaktan kumanda, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI<br><b>Outputs</b> 1 x RS232, 1 x 3D senkronizasyon, 1 x kablolu uzaktan kumanda, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI<br><b>Control</b> 1 x RJ45, 1 x USB-A hizmeti, 1 x 12V trigger |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |    |
|-----------------|----|
| LAN Kablosuz Ağ | No |
|-----------------|----|

### Genel

|                           |                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gürültü Düzeyi Tipik (Db) | 38                                                                                                                 |
| Gürültü Seviyesi Max (Db) | 40                                                                                                                 |
| Proj3DType                | Full 3D                                                                                                            |
| IP derecelendirme         | TBC                                                                                                                |
| OSDLİang'lar              | 11 languages: Dutch, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish |
| 7/24 işlem                | Yes                                                                                                                |
| 360 derece işlem          | Yes                                                                                                                |
| Çalışma koşulları         | Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing                                              |
| Uzaktan kumanda           | Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda                                                                         |

### ağ

|                 |     |
|-----------------|-----|
| LanDisplay      | Yes |
| LAN Kablosuz Ağ | No  |
| LAN(DHCP)       | Yes |

### Güç

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Güç kaynağı                     | AC 100~240 V @ 50/60 Hz |
| Güç Tüketimi / Watt (Beklemede) | 0.5                     |
| Güç Tüketimi / Watt (Min)       | 590                     |
| Güç Tüketimi / Watt (Maks)      | 1.200                   |

### Ağırlık ve boyutlar

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Ürün Boyutları | 650 x 682 x 300.86 |
| Brüt ağırlık   | 66.5 kg            |
| Net ağırlığı   | 54 kg              |

