

# X354

Brillante, potente y pequeño.



- **Brillante proyector XGA – 3300 ANSI lumens**
- **Instalación flexible – 1.3x zoom**
- **Control total - totalmente compatible con Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Conectividad sencilla - 2x HDMI, MHL, VGA, Alimentación USB Power y altavoz de 16W**

Brillante, potente y pequeño.



## Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3.300 lumens
Ratio de contraste	18.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9,16:10
Corrección Keystone-Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.3 ~ 91.1Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.78m ~ 7.65m (30.6" ~ 301.1") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	195
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 7000 (Dynamic), 6000 (Eco), 8000 (Eco+), 10000 (Education)
Vida de la lámpara (educación)	10.000 horas
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	1.49:1 ~ 1.93:1
Distancia de proyección (m)	1.2m - 9.1m
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset nativo	115%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x S-Video, 1 x Video compuesto, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm <b>Outputs</b> 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A <b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>General</b>	
Nivel sonoro (típico)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilidad 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	16W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	187W
Consumo energético ( máx.)	225W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	2.52kg
Dimensiones (W x D x H)	298 x 230 x 96

