

EH416

Full HD 1080p, Compact et Puissant



- **Projecteur Full HD 1080p – 4 200 ANSI lumens**
- **Installation flexible – Lens shift vertical et zoom 1.6x**
- **Contrôle ultime - Support pour Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**
- **Connexion facile - HDMI, MHL, VGA, haut-parleur 10W**

EH416



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	4 200 lumens
Contraste	20 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 91Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	80%
Taille d'écran	0,67m ~ 7,7m (26,21" ~ 303,3") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	260
Durée de vie de la lampe (hrs)	3000 (Lumineux), 6000 (Dynamique), 5000 (Eco), 7000 (Eco+)
Optique	
Rapport de projection	1,4:1 ~ 2,24:1
Distance de projection (m)	1,3m - 9,4m
Zoom	1,6
Type de zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	20.91 ~ 32.62
Lens shift	Vertical +17%
Offset natif	99%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 2 x Audio 3.5mm Sorties 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB souris/service
Général	
Niveau sonore (type)	32db
Niveau sonore (max)	34db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilité 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	21 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Espagnol, Suédois, Turque
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur
Modèles sans fil en option	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	249W
Consommation énergétique (max)	309W
Poids et dimensions	
Poids Net	2,99kg
Dimensions (LxPxH)	315 x 224 x 114mm

