

ZU2200

Projecteur professionnel laser WUXGA ultra-lumineux



- **Projecteur laser ProAV WUXGA DLP ultra-lumineux - 22 000 lumens**
- **Flexibilité d'installation en toute situation - 8 focales interchangeables**
- **Fiabilité ultime - Mode de redondance intégré**
- **Images ultraréalistes - Traitement vidéo pure engine et Colour Matching**

Le projecteur professionnel laser ultra-lumineux ZU2200 répond aux besoins des installations de pointe, notamment sur les marchés du divertissement, des expositions et de la signalisation numérique. Faisant partie de la gamme Ultra Bright, ce projecteur atteint une luminosité exceptionnelle de 22 000 lumens et offre une flexibilité d'installation grâce à 8 focales interchangeables pour répondre des installations les plus complexes. De plus, le ZU2200 est doté de la technologie avancée MultiColor Laser (MCL) pour un rendu des couleurs supérieur.



Specifications

EAN: 5055387665729, Colour: Black

Affichage/image

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Technologie d'affichage | DLP® |
| Résolution native | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosité | 22 000 lumens |
| Luminosité ANSI-Lumen | 18 500lumens |
| Contraste | 2 000 000:1 |
| Affichage (natif) | 16:10 |
| Affichage compatible | 16:9,16:10 |
| Taille d'écran | dépend de la focale |

Lampe (Infos)

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Source lumineuse | DuraCore MultiColor Laser |
| Durée de vie LASER | 30 000 heures |

Optique

| | |
|----------------------------|---|
| Rapport de projection | dépend de la focale |
| Distance de projection (m) | dépend de la focale |
| Focales optionnelles | BX-CTA11, 0.65-0.75:1 BX-CTA18, 0.84-1.02:1 BX-CTA19, 1.02-1.36:1 BX-CTA20, 1.2-1.5:1 BX-CTA21, 1.5-2.0:1 BX-CTA22, 2.0-4.0:1 BX-CTA23, 4.0-7.2:1 BX-CTA27, 7.2-10.8:1 |

Connectivité

| | |
|--------------------------------|---|
| Connectiques (Entrées/Sorties) | Entrées 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire, 1 x HDBaseT, 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI Sorties 1 x RS232, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire, 1 x HDMI, 1 x 3G-SDI Contrôle 1 x RJ45, 1 x USB-A service, 1 x Relais 12V |
|--------------------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| LAN - Réseau sans fil | Non |
|-----------------------|-----|

Général

| | |
|------------------------------|---|
| Niveau sonore (min) | 38dB |
| Niveau sonore (max) | 40db |
| 3D | Full 3D |
| Indice IP | IP5X |
| OSD / Affichage des langues | 11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Espagnol |
| Fonctionnement 24/7 | Oui |
| Projection 360° | Oui |
| Conditions de fonctionnement | Operating: 10-85%RH, non-condensing. Storage: 5-90%RH, non-condensing |
| Télécommande | Télécommande rétro-éclairée ProAV |

Réseau

| | |
|-----------------------|-----|
| LAN - Affichage | Oui |
| LAN - Réseau sans fil | Non |
| LAN | Oui |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Alimentation | AC 100-240 V @ 50/60 Hz |
| Consommation énergétique (veille) | 0.5W |
| Consommation énergétique (min) | 590W |
| Consommation énergétique (max) | 1 200W |

Poids et dimensions

| | |
|--------------------|----------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 650 x 682 x 300.86mm |
| Poids brut | 66.5 kg |
| Poids net | 54 kg |

