

## EH400+

Full HD 1080p, luminoso e potente



- **Proiettore Luminoso Full HD 1080p - 4000 ANSI lumen**
- **Installazione flessibile - 1.3x zoom**
- **Ultimate Control: supporto completo per i comandi di Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, alimentazione USB, altoparlante da 10 W, RJ45**

Sperimenta l'eccellenza con il nuovo proiettore EH400+ da 4.000 lumen, piccolo e leggero. Questo modello è progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento per molteplici scopi, compreso l'uso professionale, dalle aule alle riunioni di lavoro. Progettato per sostituire proiettori LCD tradizionali con un'ottica simile, offre colori di alta qualità, lunga durata della lampada con un basso costo totale di proprietà.

Questo prodotto Full HD ha un fantastico suono fornito dagli altoparlanti integrati, offrendo un'esperienza coinvolgente. Vanta semplicità di progettazione con più ingressi tra cui HDMI/MHL, USB Power e networking RJ45. Questo proiettore è ideale per collegare chiavette quali Google Chromecast e Optoma HDCast Pro. Questo proiettore leggero ti consente di collegare il laptop, PC o lettore Blu-ray e può essere installato o comodamente portato in viaggio.

## Specifications

<b>Display/immagine</b>	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.94m ~ 7.66m (36.9" ~ 301.4") diagonale
<b>Info Lampada</b>	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
<b>Ottico</b>	
Rapporto di tiro	1.13:1 ~ 1.47:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 7.5m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.91mm~21.6mm/0.666"~0.85"
Offset nativo	115%
<b>Connessioni</b>	
Connessioni	<b>Ingressi</b> 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x S-Video, 2 x Audio 3.5mm <b>Uscite</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x USB-A potenza 1A, 1 x Audio 3.5mm <b>Controllo</b> 1 x RS232, 1 x RJ45
<b>Generale</b>	
Livello rumore (tipico)	29dB
Livello rumore (max)	31dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA. Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Potenza</b>	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	204W
Consumo (max)	266W
<b>Peso e dimensioni</b>	
Dimensioni	298 x 230 x 96
Peso lordo	3.5 kg
Peso netto	2.98 kg

