

ZH420UST

Прекрасное решение для рекламных площадей - 20,000 часов в режиме полной яркости



© Samruh Creative Association

- **Безламповый лазерный источник света, не требующий обслуживания 20,000 часов при полной яркости****
- **Пыленепроницаемый оптический блок - независимое тестирование, сертификация IP5X, абсолютная надежность**
- **Ультракороткофокусный проектор 1080p , 4000 лм**
- **Универсальность установки: портретный режим и нисходящая проекция**

ZH420UST - лазерный проектор от Optoma впервые с лазерной технологией DuraCore. Теперь можно забыть о дорогостоящей процедуре замены лампы и фильтра, а значит общая стоимость обслуживания проектора станет значительно ниже.

При весе всего 5,5 кг проектор может быть установлен всего в нескольких сантиметрах от стены или экрана, при этом размер изображения будет весьма впечатляющим - 100 дюймов (254 см).

ZH420UST - гибкий, мощный и яркий ультракороткофокусный проектор, поддерживающий режим работы 24/7, обеспечивает превосходное разрешение в лимитированных пространствах, таких как музеи, рекламные конструкции, окна магазина.

Модель включает в себя интегрированный приемник HDBaseT, и процессор обработки изображения (требуется настройка поддержки мультивыходов видеокарты).

Specifications

| | |
|---|---|
| Дисплей/Изображение | |
| Технология отображения | DLP |
| Разрешение | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Яркость | 4 000лмн |
| Контрастность | 100 000:1 |
| Коэффициент контрастности по ANSI | 1 800 |
| Коэффициент контрастности - полное вкл./выкл. | 100 000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Соотношение сторон - согласованное | 4:3,16:9,16:10 |
| Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная | +/-30° |
| Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная | +/-30° |
| Равномерность светового потока | 85% |
| Размер экрана | 2.21m ~ 2.59m (87" ~ 102") диагональ(Диагональ) |
| Характеристики лампы | |
| Источник света | Лазер |
| Срок службы лазерного источника света | 30 000 часов |
| Оптические характеристики | |
| Проекционное отношение | 0.25:1 |
| Проекционное расстояние (м) | 0.46m - 0.55m |
| Тип зума | Фиксированный |
| Фокусное расстояние (мм) | 3.72mm |
| Сдвиг объектива (offset) | 120% |
| Совместимость | |
| Подключения | Входы 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм, 1 x HDBaseT, 1 x RJ45 Выходы 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм Контроль 1 x RS232, 1 x mini USB сервис |
| Общие | |
| Уровень шума (обычный) | 32дБ |
| Уровень шума (макс.) | 35дБ |
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| 2D совместимость | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) |
| 3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
| 3D | Full 3D |
| Безопасность | Security bar, Kensington Lock |
| IP rating | IP5X |
| Меню / языки дисплея | 1 языки: |
| Режим работы 24/7 | Да |
| Пульт управления | Проводной пульт ДУ PRO AV с подсветкой |
| Тепловыделение | 1 314BTU/hour |
| Динамики | 1 |
| Вт на динамик | 10Вт |
| В комплекте | Кабель HDMI, Пульт ДУ ИК, 2 батарейки типа AAA, Кабель питания, Документация |
| Optional wireless models | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Сетевое взаимодействие | |
| LAN контроль | Да |
| LAN | Да |
| Питание | |
| Питание | AC 90 – 264V 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность (standby) | 0.5W |
| Потребляемая мощность (min) | 225W |
| Потребляемая мощность (max) | 335W |
| Вес и габариты | |
| Вес нетто | 5.5кг |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм) | 382 x 310 x 124 |

