

# W460ST

Короткофокусный, яркий и мощный проектор



- Яркий WXGA проектор - 4200 ANSI люмен
- Короткофокусный объектив - изображение 100" с расстояние в один метр
- Исключительный контроль - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Легкость подключения – 2 x HDMI + MHL, RJ45, Питание по USB, Триггер 12В

Короткофокусный, яркий и мощный проектор



## Specifications

|   |   |
|---|---|
| <b>Дисплей/Изображение</b>                          |   |
| Технология отображения                              | DLP™  |
| Разрешение  | WXGA (1280x800)   |
| Яркость   | 4 200лмн  |
| Контрастность                                       | 20 000:1  |
| Соотношение сторон                                  | 16:10   |
| Соотношение сторон - поддерживаемое                 | 4:3,16:9  |
| Коррекция трапецидальных искажений - горизонтальная | +/-25°  |
| Коррекция трапецидальных искажений - вертикальная   | +/-30°  |
| Горизонтальная развертка                            | 15.375 ~ 91.146кГц  |
| Вертикальная развертка                              | 24 ~ 85(120 for 3D)Гц   |
| Равномерность светового потока                      | 75%   |
| Размер экрана                                       | 1.48m ~ 7.62m (58.4" ~ 300") диагональ(Диагональ)   |
| <b>Характеристики лампы</b>                         |   |
| Источник света                                      | Лампа   |
| Тип лампы, Вт                                       | 285   |
| Срок службы лампы (часы)                            | 2500 (Яркость), 4000 (Dynamic), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)   |
| <b>Оптические характеристики</b>                    |   |
| Проекционное отношение                              | 0.525:1   |
| Проекционное расстояние (м)                         | 0.66m - 3.69m   |
| Тип зума  | Фиксированный   |
| Фокусное расстояние (мм)                            | 7.28  |
| Сдвиг объектива (offset)                            | 112%  |
| <b>Совместимость</b>                                |   |
| Подключения   | <b>Входы</b> 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм, 1 x USB-A считыватель<br><b>Выходы</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Аудио 3.5мм<br><b>Контроль</b> 1 x USB-A беспроводное подключение, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x mini USB мышь/сервис           |
| <b>Общее</b>  |   |
| Уровень шума (обычный)                              | 29дБ  |
| Уровень шума (макс.)                                | 31дБ  |
| Совместимость с компьютером                         | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac  |
| 2D совместимость                                    | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)   |
| 3D совместимость                                    | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60  |
| 3D  | Full 3D   |
| Безопасность  | Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем  |
| Меню / языки дисплея                                | 25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский |
| Условия эксплуатации                                | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m  |
| Пульт управления                                    | Пульт ДУ с функцией мыши и лазерной указкой   |
| Динамики  | 1   |
| Вт на динамик                                       | 10Вт  |
| В комплекте   | Кабель питания, пульт ДУ, 2 батарейки типа AA, руководство пользователя   |
| Совместимость операционной системы                  | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+   |
| Optional wireless models                            | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB   |
| <b>Сетевое взаимодействие</b>                       |   |
| LAN контроль  | Да  |
| LAN дисплей   | Да  |
| LAN - беспроводная сеть                             | Yes - optional  |
| <b>Питание</b>                                      |   |
| Питание   | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz   |
| Потребляемая мощность (standby)                     | 0.5W  |
| Потребляемая мощность (min)                         | 290W  |
| Потребляемая мощность (max)                         | 350W  |
| Вес и габариты                                      | 345 x 216 x 106mm (images are for representation purposes only and may be simulated. 13072021085111)  |
| Размеры (Ш x Г x В) (мм)                            | 345 x 216 x 106   |
| Средний вес   | 4.12kg  |



Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 13072021085111