

ZU860

Calidad de imagen espectacular, bajo mantenimiento y máxima fiabilidad.



- **Proyector DLP WUXGA láser de 8500 lúmenes**
- **Fuente de luz láser de hasta 30.000 horas sin mantenimiento**
- **Resistente al polvo - probado de forma independiente, certificado IP5X para una fiabilidad total**
- **Flexibilidad de instalación - 7 lentes opcionales que incluyen la lente de tiro ultracorto**

El ZU860 combina un color superior con una consistencia de brillo excepcional. La innovadora tecnología láser ofrece el máximo rendimiento de color, mientras que la fuente de luz láser DuraCore mantiene una consistencia de brillo excepcional.



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WUXGA (1920x1200)
Brilho	8.500Lúmens - Brilhante
ANSI brightness	8.500
Razão de contraste	2.000.000:1
Razão de contraste - dinâmico	6.000:1
Razão de contraste - on/off	2.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9,16:10
Correção keystone - Horizontal	+/-20°
Correção keystone - Vertical	+/-20°
Uniformidade	90%
Tamanho da tela	Dependente da lente
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	Dependente da lente
Distância de projeção (m)	Dependente da lente
Opções de lente	BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36 BX-CTA17- 0.65~0.75 BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95 BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22 BX-CTA06- 1.22 ~ 1.53 BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92 BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 BX-CTADOME- Dome lens
Conectividade	
Conexões	Entradas 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3D sync, 1 x 3G-SDI Saídas 1 x VGA, 1 x USB-A, 1 x 3D sync Controle 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45
General	
Nível de som (típico)	32dB
Nível de som (máx)	35dB
Compatibilidade com PC	HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible
Compatibilidade 2D	PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	línguas 11: Holandês, Inglês, Francês, Alemão, Indonésio, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude M/0ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando a distancia ProAV cableado
Dissipação de calor	2.235BTU/hour
Conteúdo da caixa	Pilhas AAA, cable de alimentación de CA 3M, tapa para la lente, cable VGA de 1,8 m, CD del manual del usuario, guía de inicio rápido
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Networking	
LAN - control	Sim
LAN	Sim
Corriente	
Fonte de alimentação	100 - 240V, 50 - 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	300W
Consumo de energia (máx.)	625W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	19.06" x 20.83" x 7.68"
Gross weight	49.82 lbs
Net weight	38.8 lbs

